


Załącznik nr 1 do SWZ: SPECYFIKACJA DOSTAW



Tytuł projektu: Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1

Wnioskodawca: Gmina Tuszów Narodowy

Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowie - dostawa wraz montażem technologii i wyposażenia sceny - komplet

I.p.	Nazwa środka trwałego / wartości niematerialnych i prawnych / wyposażenia niebędącego środkiem trwałym	Opis głównych parametrów technicznych	Jednostka miary	Ilość
1	Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowie - Dostawa wraz z montażem wyposażenia sali wodwiskowej - technologia i wyposażenie sceny- komplet	Sztankiet dekoracyjny z napędem elektrycznym udźwig 350 kg, skok 6 m, prędkość podnoszenia 1 m/s, ilość lin 4, BGV C1 (udźwig 350 kg, skok 6 m, prędkość podnoszenia 1 m/s, ilość lin 4, BGV C1) - 4 szt.	Komplet	1
1.2		Most oświetleniowy z napędem elektrycznym udźwig 350 kg, skok 6 m, prędkość podnoszenia 1 m/s, ilość lin 4, BGV C1 - 2 szt.	komplet	1
1.3		Mechanizm kurtyny głównej z napędem elektrycznym	komplet	1
1.4		Mechanizm horyzontu z napędem elektrycznym prędkość otwierania ca 0.6 m/s, szyna kurtynowa z wózkami łożyskowanymi i osprzętem	komplet	1
1.5		System sterowania mechanizmami sceny -sztankietami dekoracyjnymi, mostami oświetleniowymi, mechanizmami kurtyny scenicznej. System wyposażony w panel dotykowy do obsługi i programowania	komplet	1
1.6		Kurtyna główna - dwuczęściowa, rozsuwana, z materiału typu plusz o gramaturze min. 350 kg/m2 - szerokość 12mb, wysokość 5,5 mb - szt 1,	komplet	1
1.7		Horyzont, jednoczęściowy wykonana z materiału typu plusz, o gramaturze min. 350kg/m2, jednoczęściowy - szerokość 2 x 5mb, wysokość 5,5 mb - szt 1,	komplet	1
1.8		Kulisy wykonane z materiału typu plusz o gramaturze min. 350 kg/m2, szerokość ok. 12 mb, wysokość - 5,5 mb - szt 10,	komplet	1
1.9		Ekran projekcyjny o wym.900 x 506 cm - folia projekcyjna PVC rozpinana na ramie, folia w kolorze białym. Napinanie na ramie przy pomocy gum - 1 szt	komplet	1
1.10		Rama ekranu projekcyjnego, wymiary dopasowane do folii projekcyjnej, rama stalowa mocowana do ściany i podłogi sceny - szt 1	komplet	1
1.11		Wieszaki oświetlenia - pionowe, rura stalowa, mocowane do ściany widowni - szt 2	komplet	1
1.12		Wieszaki oświetlenia - poziome, rura stalowa, mocowane do ściany widowni - szt 2	komplet	1

1.13		Montaż do gotowych podkonstrukcji - kpl 1	komplet	1
1.14		Jednostka centralna systemu sterowania (z przełącznikiem źródeł Audio/Video, wyposażona w zintegrowany przełącznik sygnałów Video oraz Audio,co daje kompletny system sterowania i zarządzania sygnałami AV) - szt 1	komplet	1
1.15		Klawiatura sterująca (systemu, grania i idealnego kontrolowania instrumentów, min. 61 półważonych klawiszy, elementy sterujące, narzędzie kreatywne, narzędzie sterujące i pady) - szt 2	komplet	1
1.16		Oprogramowanie do panelu dotykowego - szt 1	komplet	1
1.17		Tablet, przenośny panel dotykowy (min. ekran: 8,7 ", pamięć RAM i dysk: 8 GB RAM + dysk 128 GB, Bluetooth, Wi-Fi)- szt 3	komplet	1
1.18		Ruter Wi-Fi (min.XDSL, 4 anteny) - szt 3	komplet	1
1.19		Moduł 8 przekaźników (wyjścia cyfrowe, 8 wyjść tranzystorowych). - szt 2	komplet	1
1.20		Interfejs DALI, DMX (Interfejs DALI - systemy sterowania oświetleniem, umożliwiające dostosowania parametrów oświetlenia do wymagań i preferencji użytkownika,w zakresie natężenia światła jak i jego barwy. W skład systemu wchodzi czujniki i sensory DALI , sterowniki oświetlenia DALI,moduły do sterowania oświetleniem DALI; Interfejs DMX - profesjonalne sterowanie oświetleniem oparte na sztucznej inteligencji)- szt 3	komplet	1
1.21		Switch Gigabit, min. 24 porty - szt 1	komplet	1
1.22		Elementy mocowania systemu - 1 kpl (w tym szt.: przyłącze naścienne - 4, przyłącze ściennie konsolety oświetleniowej - 1, zestaw okablowania mostów oświetl. - 3, chwyt hakowy – 32, linka zabezpiecz. - 32, wtyk zasilający gumowy - 32, gniazdo zasilania – 32, podwójne gniazdo zasilania natynkowe – 8, koryto kablowe siatkowe – 140, zestaw elementów do mocowania poziomego - 1, przysufitowego- 1, przysciennego - 1, koryt 200 – 1, rura arot średnicy 40mm 3,2- 60	komplet	1
1.23		Komputerowy sterownik oświetlenia (min. wym. konsola oświetleniowa dla 512 kanałów DMX, oddzielne suwaki ściemniania dla scen i pościgów, zaprojektowana dla ruchomych światel, efektów świetlnych, reflektorów LED i ściemniaczy, - szt 1	komplet	1
1.24		Komputer All in One (min. wym. pamięć RAM 16 GB, dysk 500 GB, ekran matowy, przekątna 27",rozdzielczość ekranu1920 x 1080 (FullHD), łączność Wi-Fi 6, LAN , Bluetooth, USB 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Type-C - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1, system operacyjny, pakiet biurowy - szt 1	komplet	1
1.25		Spliter sygnałów DMX, min. wymagania z jednym wejściem i czterema wyjściami, izolacja elektryczna pomiędzy wejściem i wyjściem lub wyjściem i wyjściem, wejście i wyjście zabezpieczone bezpiecznikiem wewnętrznym 500 mA- szt 2	komplet	1

1.26		Reflektory - 1kpl, (w tym: fresnel 600W 8 szt., PC 1000W-6 szt., 11-26stopni - 6 szt., 16-35 stopni - 4 szt., 7-14 stopni wraz ze źródłem światła - 1 szt.)	komplet	1
1.27		Zestaw urządzeń inteligentnych - 1 kpl, w tym: ruchoma głowa typu WASH - 1 szt., SPOT - 1 szt., regulator mocy naścienny 24x2300 W - 1 szt.	komplet	1
1.28		Zestaw kabli mikrofonowych wraz ze skrzyniami - 1 kpl (w tym kabel mikrofonowy XLR 3m - 20 szt., kabel mikrofonowy XLR 5m – 20 szt., kabel mikrofonowy XLR 10m – 20 szt., kabel instrumentalny JACK 6,3mm 5m - 10szt, kabel zasilający z rozdzielaczem 10m – 10 szt., kabel Speakon 10m – 6 szt., kabel patchcord CAT 6 5m – 10 szt., skrzynia transportowa na okablowanie – 3 szt.	komplet	1
1.29		Zestaw kabli z kpl złącz XLR - 1kpl (w tym: kabel sygnałowy DMX – 200 mb., kabel zasilający OMY 3x1,5mm – 300 mb., kabel zasilający YDY 3x1,5mm – 1400 mb., kabel zasilający YDY 3x2,5mm – 220 mb., komplet złącz XLR - 42 szt.)	komplet	1
1.30		Wytwornica mgły, min. moc 2500 W z DMX/RDM, timer, interwałem, czasem trwania i głośnością wyjściową, wyjście ciągłe, aktywacja ręczna płyn na bazie wody - 1 szt.	komplet	1
1.31		Mikrofony - 1 zestaw (typu : wokalowy - 13szt, dynamiczny - 6 szt., instrumentalny - 2 szt., wilomembranowy - 4 szt., dynamiczny do stopy - 2 szt., dynamiczny do tonów - 5 szt. wraz z symetryzátorem separator Di-Box - 4 szt. ,statywami - 32 szt., skrzyniami transportowymi - 3 szt.).	komplet	1
1.32		Syst. nagłośnieniowy 1 zest. (w tym szt:kolumny 16,wzmacniacze 2,monitory 4,konsole 2,procesor 1,nadajniki 8, anteny 4,transmitter 6,szafa serwer.1,rama zaw. 10, przyłącza 5, zawiesie liniowe 4, przedwzmacniacz. syst. miks.1, switch 1, router 1, tablety 2, 4kanał. odbiornik mikr. bezprzew. 1, zestaw akumulatorów z ładowarką 1, mikrofon nagłówny 4, odtw.CD 2, panel dystrybucji napięć 1, interkom 1, kable (głośnik. 200mb, mikrof. 100mb, UTP 610 mb, RG8 10mb, 16par 80mb), złącza (XLR 80, Speakon 38)	komplet	1
			-	
			-	

Data sporządzenia: 12.05.2026 r.